



(2,000円)

特 許 願

昭和47年4月21日

特許庁長官 井 土 武 久 殿

1. 発明の名称 自動車の緊急制動用ブレーキ装置
2. 発明者
住所 特許出願人と同じ
氏名
3. 特許出願人
住所 東京都大田区北扇込 8-5-7
氏名 船 岡 芳 郎
(内 籍)
4. 代理人 平 1 4 8
住所 東京都品川区中延 6-8-16
氏名 弁護士 (5148) 阿 部 栄
5. 添付書類の目録

(1) 明細書	1 通	方式
(2) 図面	1 通	審査
(3) 願書副本	1 通	
(4) 委任状	1 通	
(5) 出願審査請求書	1 通	

47 041646

明 細 書

1. 発明の名称 自動車の緊急制動用ブレーキ装置
2. 特許請求の範囲

自動車の車体下面の前方部に、板ばね状鋼板の下面に摩擦板部を形成してなるブレーキ板の前端部を概覆し、車体下面の後方部に設置した油圧シリンダ装置等のブレーキ板降下装置とブレーキ板とを適宜連結し、また該降下装置とブレーキペダル等とを適宜連結して、該ブレーキペダル等の操作に連動して降下装置が作動し、ブレーキ板を下降せしめて地面に圧接し、その摩擦抵抗によつて車体を制動するようにした、自動車の緊急制動用ブレーキ装置。

3. 発明の詳細な説明

本発明は全ての自動車に常備されているホイールブレーキとは別に、緊急制動用のブレーキとして車体下面部に装置し、主として常備ブレーキのブレーキペダルの一定距離以上の踏下動作及びサイドブレーキのブレーキレバーの引上げ動作に連動して働くようにした緊急制動用ブレーキに係り、

①9 日本国特許庁

公開特許公報

①特開昭 49-2228

④3公開日 昭49.(1974) 1.10

②特願昭 47-41646

②2出願日 昭47.(1972) 4.25

審査請求 有 (全6頁)

庁内整理番号

⑤2日本分類

6423 36

80 E4

車体下面の前方部の一点を概覆点として、下面にゴム板を固着した長手のブレーキ板の前端部を概覆し、また車体下面の後方部に油圧シリンダ装置等のブレーキ板降下装置を設け、該装置とブレーキ板後端部付近とを適宜連結して、緊急制動時にブレーキ板を急速に下降せしめるようにし、運転者がブレーキペダルを踏下すると、一定距離以上の踏下によつて、降下装置の油圧シリンダ等が作動し、ブレーキ板を下降して地面に圧接せしめ、地面との摩擦抵抗によつて、常備ホイールブレーキと共働して、強力に車体を制動するようにしたものであり、また駐車時等にサイドブレーキを引いたときにも降下装置が連動してブレーキ板を下降して地面に圧接し、同じく常備ホイールブレーキと共働して駐車等の安全性を高めるようにしたものである。

次に本発明装置の實施例を説明すると、本発明はまず1枚又は数枚のブレーキ板Aを有する。

該ブレーキ板Aは例えば図3図及び図4図示の如く端部で長手の弾力性ある板ばね状の鋼板(1)の

下面の一部又は全部に、布入りゴム、合成ゴム、または合成樹脂等の成程度柔軟性があり弾力性が強く強靱な素材を貼付、接着またはモールド等によつて固着して、摩擦板部(2)を形成し、鋼板(1)の前端部(3)に軸孔(4)を穿つた枢軸部(5)を設けると共に、後端部付近に該ブレーキ板Aの降下装置B(例えば油圧シリンダ装置(6))のピストン軸(7)を連結するブラケット(7)を固定し、必要によつて補強板ばね(8)(9)を鋼板(1)に取合一体化したものである。

本発明装置は前記ブレーキ板Aを自動車Dの車体下面部Dに装置するもので、例えばシャーシのフレームその他車体下面Dの強固な箇所に軸受ブラケット00を固定し、該ブラケット00に架した枢軸01にブレーキ板Aの枢軸部(5)の軸孔(4)を通する等によつて枢軸するか、または自動車の前車軸自体を枢軸として直接路車軸に枢着する等、任意の方法によつてブレーキ板Aの前端部(3)を車体下面Dの前方部に該ブレーキ板Aの後端部が上下自在に同動し得るよう枢着し、一方車体下面Dの後方部(主として後車軸付近)に、例えば第1図～

第3図、第5図～第8図示の如き、油圧シリンダ装置(6)(第1図～第3図)またはエアシリンダ装置、挺子式油圧(またはエア)シリンダ装置03(第6図)、挺子式リンク装置03(第5図)、圧縮ばね式装置04(第7図)或は螺旋巻戻装置等、ブレーキペダルB又はサイドブレーキレバーP等の操作に連動してブレーキ板Aを下降せしめる任意構造の降下装置Bを設置して、該装置Bのピストン軸(7)端、リンク03端またはばね04端等をブレーキ板A面のブラケット(7)部に連結して、降下装置Bとブレーキ板Aを適宜連結し、また該降下装置BとブレーキペダルB及びサイドブレーキPとを例えば油圧シリンダ装置(6)の場合には中間にマスタシリンダ01、ハイドロパック装置08等を介在して油流パイプ02で、また挺子式リンク装置03、圧縮ばね式装置04等の場合はロッドまたはワイヤ02で、その他電動機、マグネット等を使用する場合は導電線等それぞれ連結して、ブレーキペダルBの踏下またはサイドブレーキレバーPの引上げ(ボタン式サイドブレーキの場合は該ボタンの押

圧)等によつて前記降下装置Bが作動して、ピストン軸(7)の前進、ロッド又はワイヤ02の引張り或は前進によるリンク03の抵開、ばね04の弾発、螺旋巻戻或は電動機の回転、マグネットの励磁等によつてブレーキ板Aが前端部枢着点を中心として急速に下降し、地面にブレーキ板Aを圧接して地面とブレーキ板Aの摩擦板部(2)との摩擦抵抗で車体を強力に制動するようにしたものである。

尚、ブレーキ板Dを何枚使用するかまた補強板ばねを使用するか否かは装置する自動車の車種、大小、重量等により任意であり、勿論ブレーキ板Aに用いる鋼板の肉厚、摩擦板部の材質、肉厚、張付面積等も任意であり、また車体下面Dにおけるブレーキ板Aの設置位置も任意であり、更に降下装置Bを何個用いるかも例えば乗用車2個、トラック4個等要求される制動力(多ければ当然強くなる)に応じて任意である。

また以上は全て既存のブレーキペダル及びサイドブレーキレバー等によつて本発明装置を連動操作する場合につき述べたが、特に本発明装置用

のペダル、押ボタン等を運転席付近に設置し、それによつて本発明装置を作動せしめるようにしてもよい。

図面に於て04はブレーキ板Aを保持するスプリング、05はブレーキ板に自動車軸の差動機をさけて設けた欠込み部、06はブレーキペダルBの一定距離踏下によつて衝突し、降下装置B起動の契機を作る突片等、07は常備ホイールブレーキのマスタシリンダを示す。

本発明は前記の如き構成からなるので、ブレーキ板の前端部を車体下面前方部の適宜の箇所に枢着し、車体下面の後方部に降下装置を設置し、該降下装置とブレーキ板とを適宜連結し、また降下装置とブレーキペダル等とを適宜連結せしめるのみで、如何なる車種の自動車にも簡単に設置できる効果がある。

またこの本発明装置の操作はブレーキペダルの一定距離以上の踏下等によつて、降下装置が動きブレーキ板を強い押圧力で下降せしめて地面に圧接せしめるようにしたので、幅広く弾力性があつ

て弾力な板ばね状鋼板が弾みながら極めて強力に地面に接触し、板下面に設けた摩擦板部と地面との摩擦抵抗によつて極めて大きな制動力が働き同時に自動車を制動せしめ得る。

次に本発明は地面とブレーキ板の接触する部分に前記の如く摩擦力の大きいゴム板等の弾力な摩擦板部を形成すると共に、ブレーキ板を板ばね状の広幅で弾力性あるものとしたので、降下装置に押し下げられたブレーキ板は地面にその弾力性で弾みながら圧接することとなり、降下装置が強く動く程ブレーキ板下面の広面積が地面に接触し、ゴム板等の摩擦と相俟つて非常に大きい摩擦抵抗を発生せしめ得て、自動車を短走行距離で確実に制動することができ、常備ホイールブレーキと併用する緊急制動用ブレーキとして最適なブレーキを提供し得る効果がある。

また本発明装置をサイドブレーキとも併用するように装設すれば、駐車時等に従来の車輪のみを停止せしめるサイドブレーキと共働して、車体下面の地面に直接ブレーキ板が広面積に圧接するの

で、駐車等の安全性を一段と高め得る効果がある。

そして本発明装置はそのブレーキ板の大小、広狭、使用鋼板及び補強板ばねの肉厚等を加減調節し、降下装置の種類を適宜選択し、またその使用個数を適宜増減する等によつて小型車用、普通乗用車用、大型トラック等各種用途のブレーキ装置を簡単に形成し得る効果もある。

4図面の簡単な説明

図面は全て本発明装置の実施例を示し、第1図は自動車の車体に本発明装置を装設した側面図、第2図はその底面図、第3図は本発明装置の構造及び作用を示す説明図、第4図はブレーキ板の平面図、底面図及び側面図、第5図は降下装置を無子式リンク装置とした場合の説明図、第6図は降下装置を無子式油圧（又はエア）シリンダ装置とした場合の説明図、第7図は降下装置を圧縮ばね式装置とした場合の説明図である。


符号 A はブレーキ板、B は降下装置、C は自動車、D は車体下面部、E はブレーキペダル、F はサイドブレーキレバー、(1)は板ばね状鋼板、(2)は

摩擦板部、(3)はブレーキ板の前端部、(4)は板端部、(5)は油圧シリンダ装置、(6)(7)は補強板ばね、(8)は軸受ブラケット、(9)は枢軸、(10)は無子式油圧（又はエア）シリンダ装置、(11)は無子式リンク装置、(12)は圧縮ばね式装置、(13)はマスタシリンダ、(14)はヒドロパック装置、(15)は油送パイプを示す。


出願人 船岡芳郎

代理人 阿部栄


第1図




第2図




第3圖




第4圖




第5圖



第6圖



第7圖



手続補正書

昭和49年7月14日

特許庁長官 二 定 章 大 殿

1. 事件の表示

昭和49年 特許第 第 1 6 4 8 号

2. 発明の名称

自動車用緊急制動用ブレーキ装置

3. 補正をする者

事件との関係 出 願 人

住 所 船 岡 芳 郎
氏 名

4. 代 理 人

住 所 東京都品川区中延 6-8-10

氏 名 弁護士(8148) 阿 部 榮 一

5. 補正命令の日付

6. 補正により増加する発明の数

7. 補正の対象 明細書(一部)及び図面(一部追加)

8. 補正の内容
別紙の通り

2

キ板の前端部をリンクを介して車体下面に枢着すれば、装置の不作動時には降下装置のピストン軸等が原位置にあつてリンクが車体方向に回転して、ブレーキ板を車体下面に強く近接した位置に保持して、本装置を減速せず車体に密着して取付でき、車体の低い車種にも取付けが可能な効果があり、そして一旦作動すれば、ピストン軸等の伸長によつてブレーキ板が下降すると共にリンクも回転するので、ブレーキ板を大きな降下距離をもつて下降することができ、車体の制動をより強く確実ならしめ得る効果がある。

4. 図面の簡単な説明

図面は全て本発明装置の実施例を示し、第1図は自動車の車体に本発明装置を装置した側面図、第2図はその底面図、第3図は本発明装置の構造及び作用を示す説明図、第4図はブレーキ板の平面図、底面図及び側面図、第5図乃至第7図は各降下装置の説明図で、第5図は挺子式リンク装置、第6図は挺子式油圧(又はエア)シリンダ装置、第7図は圧縮ばね式装置を示し、第8図はリ

1. 明細書第5頁第9行目から同頁第17行目までを削除し、下記の通り補正する。

「尚、ブレーキ板Aの前端部を、前記の如く枢軸01又は前車軸に枢着する際、第8図示の如く上記枢軸01又は前車軸にリンク02を枢着して、該リンク02の下端にブレーキ板Aの枢着部(5)を連結するようにしてもよく、またブレーキ板Aを第3、4図示の如き外反りとは逆に内反りに形成してもよい。そしてブレーキ板Aを何枚使用するか、また補強板ばねを使用するか否かは装置する自動車の車種、大小、重量等により任意であり、勿論ブレーキ板Aに用いる鋼板の肉厚、摩擦板部の材質、肉厚、張付面積等も任意であり、車体下面Dにおけるブレーキ板Aの設置位置も任意であり、また降下装置Bを何個用いるかも例えば第9図、第10図示の如く4個、6個等要求される制動力に応じて任意である。」

2. 明細書第8頁第8行目から第9頁第6行目までの全文を削除し、下記の通り補正する。


「尚、本発明装置において第8図示の如くブレー

3


キリンクを使用した本発明装置の構造を示す図、第9図は1枚のブレーキ板と4個の降下装置を装置した車体の底面図、第10図は8枚のブレーキ板と6個の降下装置を装置した車体の底面図である。

符号Aはブレーキ板、Bは降下装置、(1)は板ばね状鋼板、(2)は摩擦板部、(3)はブレーキ板の前端部、(5)は枢着部、(6)は油圧シリンダ装置、(R)(9)は補強板ばね、02は挺子式油圧(又はエア)シリンダ装置、03は挺子式リンク装置、04は圧縮ばね式装置、05はリンクを示す。」


才8國



冲9图



才10回



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER: _____**

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.